

SPECIFICATIONS



コンソール

	タッチ XL	タッチ	プレミアム LED	グループトレーニング	LED
ディスプレイタイプ	22インチタッチスクリーンLCD	16インチタッチスクリーンLCD	8,000ピクセルマルチカラーLED	ドットマトリックスLED	ドットマトリックスLED
表示項目	時間/距離/カロリー/時間消費カロリー/速度/傾斜/ペース/心拍数/METs/ワット/プロファイル/高低差	時間/距離/カロリー/時間消費カロリー/速度/傾斜/ペース/心拍数/METs/ワット/プロファイル	時間/距離/カロリー/時間消費カロリー/速度/傾斜/ペース/心拍数/METs/ワット/プロファイル	速度/傾斜/距離/経過時間	時間/距離/カロリー/速度/傾斜/ペース/心拍数
マルチ言語表示	日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/簡体中国語/繁体中国語/韓国語/スウェーデン語/フィンランド語/ロシア語/アラビア語/トルコ語/ポーランド語/ウェールズ語/バスク語/ベトナム語/ソマリ語/デンマーク語/タイ語/マレー語/カタラン語	日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/簡体中国語/繁体中国語/韓国語/スウェーデン語/フィンランド語/ロシア語/アラビア語/トルコ語/ポーランド語/ウェールズ語/バスク語/ベトナム語/ソマリ語/デンマーク語/タイ語/マレー語/カタラン語	日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/スウェーデン語/フィンランド語/トルコ語/デンマーク語/ポーランド語	日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/スウェーデン語/フィンランド語/トルコ語/デンマーク語/ポーランド語	日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/スウェーデン語/フィンランド語/トルコ語/デンマーク語/ポーランド語
トレーニングプログラム	スプリント8*/ランドマーク**/バーチャルアクティブ/目標心拍数/インターバルトレーニング/脂肪燃焼/ローリングヒル/一定ワット*/グルートトレーニング*/目標トレーニング/フィットネステスト/マニュアル/カスタム	スプリント8*/ランドマーク**/目標心拍数/インターバルトレーニング/脂肪燃焼/ローリングヒル/一定ワット*/グルートトレーニング*/目標トレーニング/フィットネステスト/マニュアル	スプリント8*/ランドマーク**/目標心拍数/インターバルトレーニング/脂肪燃焼/ローリングヒル/一定ワット*/グルートトレーニング*/5K,10K/フィットネステスト/マニュアル	マニュアル	インターバルトレーニング/脂肪燃焼/ローリングヒル/目標心拍数/グルートトレーニング*/フィットネステスト/マニュアル
バーチャルアクティブ	○	○	-	-	-
WiFi接続	○	○	○	オプション	オプション
アセットマネジメント	○	○	○	オプション	オプション
Community 360	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
Engage 360	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
iFit	オプション	オプション	-	-	-
ファン(送風)	○	○	○	-	-
ワイヤレス充電	○	○	-	-	-
USB接続/充電	○	○	○	○	○
Bluetooth接続	○ スマートフォン、ヘッドフォン、心拍計	○ スマートフォン、ヘッドフォン、心拍計	○ 心拍計	-	-
ANT+	○ 心拍計	○ 心拍計	-	-	-
RFIDワイヤレスログイン	○	○	オプション	オプション	オプション
Apple Watch接続	○	○	オプション	-	-
自動スリープ解除	○	○	-	-	-

*すべての製品で利用できるわけではありません
 **ランドマークはクライミルとステッパーのみで利用可能

電源について

200Vのトレッドミルには
右図のような単走コンセントの受口
(パナソニックWF2520B相当品)
が必要となります。



トレッドミルには1台につき20A
以上の専用電源が必要となります。



トレッドミル

	パフォーマンス プラス	パフォーマンス	エンデュランス	ライフスタイル
■ ドライブシステム				
モーター	Matrix 2.2kW PMSM シンクロ レスポンス ドライブ システム	Matrix 5.0 hp AC ダイナミック レスポンス ドライブ システム	Matrix 4.2 hp AC ダイナミック レスポンス ドライブ システム	Matrix 4.2 hp AC ダイナミック レスポンス ドライブ システム
■ フィーチャー				
速度	0.8 - 26 km/h	0.8 - 24 km/h	0.8 - 20 km/h	0.8 - 20 km/h
傾斜率	0 - 20% (748 kg 推力 傾斜モーター)	0 - 18% (657 kg 推力 傾斜モーター)	0 - 15% (317 kg 推力 傾斜モーター)	0 - 15% (317 kg 推力 傾斜モーター)
ランニングエリア	157×61 cm	152×56 cm	152×56 cm	152×56 cm
走行面タイプ	スラットベルト	ベルトとデッキ	ベルトとデッキ	ベルトとデッキ
デッキタイプ	ピュアストライド	アルティメットデッキ	アルティメットデッキ	アルティメットデッキ
ハンドルバーデザイン	一体型マルチグリップ	一体型マルチグリップ	エルゴグリップ	エルゴグリップ
クロスバー上の 速度・傾斜調節ボタン	○	○	○	○
デッキ高さ	27 cm	24 cm	23 cm	18 cm
心拍センサー/ レシーバー	○	○	○	○
サービスキャスター	○	オプション	-	-
イーサネット接続	○	○	○	○
■ スペック				
マシンサイズ(L×W×H)	227×93×169 cm	221×93×169 cm	213×87×163 cm	201×90×164 cm
本体重量	238kg : タッチXL 235kg : タッチ 233kg : プレミアムLED 233kg : GT LED/LED	200kg : タッチXL 197kg : タッチ 196kg : プレミアムLED 195kg : GT LED/LED	156kg : タッチXL 153kg : タッチ 152kg : プレミアムLED 151kg : GT LED/LED	154kg : タッチXL 151kg : タッチ 150kg : プレミアムLED 149kg : GT LED/LED
最大使用者重量	227 kg	182 kg	182 kg	182 kg
TREAD SENSE (自動停止機能)	○	○	○	○
電源	200V	200V	200V	200V
電源要件	20A 専用電源回路	20A 専用電源回路	20A 専用電源回路	20A 専用電源回路



アセントレーナー

	パフォーマンス
■ レジスタンスシステム	
テクノロジー	Brushless Generator
電源	セルフパワー* / 100V-50/60Hz AC
最小ワット	5W (電源) または、 36W (セルフパワー)
最小RPM	10 RPM (電源) または、 30 RPM (セルフパワー)
■ フィーチャー	
負荷レベル	25
ストライド幅	51 - 61 cm
ステップ高	24 cm
心拍センサー/ レシーバー	○
傾斜幅	15 度
Qファクター	6.4 cm
ハンドルバー上の 負荷・傾斜調節ボタン	○
トップダウンレベラー	○
イーサネット接続	○
■ スペック	
マシンサイズ(L×W×H)	178×74×181 cm
本体重量	201kg : タッチ 200kg : プレミアムLED 199kg : GT LED/LED
最大使用者重量	182 kg

*TOUCH(タッチ) コンソールは、セルフパワーでは利用できません

SPECIFICATIONS



エリプティカル

	パフォーマンス	エンデュランス	ライフスタイル
■ レジスタンスシステム			
テクノロジー	Brushless Generator	Brushless Generator	Brushless Generator
電源	セルフパワー*/100V-50/60Hz AC	セルフパワー*/100V-50/60Hz AC	セルフパワー*/100V-50/60Hz AC
最小ワット	5W (電源) または、36W (セルフパワー)	5W (電源) または、36W (セルフパワー)	5W (電源) または、36W (セルフパワー)
最小RPM	10 RPM (電源) または、30 RPM (セルフパワー)	10 RPM (電源) または、30 RPM (セルフパワー)	10 RPM (電源) または、30 RPM (セルフパワー)
■ フィーチャー			
負荷レベル	25	25	25
ストライド幅	53 cm	53 cm	51 cm
ステップ高	24 cm	24 cm	23 cm
心拍センサー/ レシーバー	○	○	○
傾斜幅	-	-	-
Qファクター	6.4 cm	6.4 cm	6.4 cm
ハンドルバー上の 負荷・傾斜調節ボタン	○	○	○
トップダウンレベラー	○	○	-
イーサネット接続	○	○	○
■ スペック			
マシンサイズ(L×W×H)	178×74×181 cm	175×74×179 cm	175×73×176 cm
本体重量	201kg : タッチ	148kg : タッチ	151kg : タッチ
	200kg : プレミアムLED	147kg : プレミアムLED	150kg : プレミアムLED
	199kg : GT LED/LED	146kg : GT LED/LED	149kg : GT LED/LED
最大使用者重量	182 kg	182 kg	182 kg

*TOUCH(タッチ)コンソールは、セルフパワーでは利用できません



ハイブリッドサイクル

	パフォーマンス
■ レジスタンスシステム	
テクノロジー	Brushless Generator
電源	セルフパワー*/100V-50/60Hz AC
最小ワット	1W (電源) または、14W (セルフパワー)
最小RPM	10 RPM (電源) または、25 RPM (セルフパワー)
■ フィーチャー	
負荷レベル	30
心拍センサー/ レシーバー	○
Qファクター	17.5 cm
シート調節	シングルハンドルレバー
ハンドルバーデザイン	フロントバーチカル、フロントエルゴバンド
ハンドルバー上の 負荷調節ボタン	○
クランクデザイン	3ピース
トップダウンレベラー	○
後部のキャリーハンドル	○
イーサネット接続	○
■ スペック	
マシンサイズ(L×W×H)	147×65×159 cm
本体重量	97kg : タッチ
	95kg : プレミアムLED
	94kg : GT LED/LED
最大使用者重量	182 kg

*TOUCH(タッチ)コンソールは、セルフパワーでは利用できません



リカレントサイクル

アップライトサイクル

	パフォーマンス	エンデュランス	ライフスタイル	パフォーマンス	エンデュランス	ライフスタイル
■ レジスタンスシステム						
テクノロジー	Brushless Generator	Brushless Generator	Brushless Generator	Brushless Generator	Brushless Generator	Brushless Generator
電源	セルフパワー*/ 100V-50/60Hz AC	セルフパワー*/ 100V-50/60Hz AC	セルフパワー*/ 100V-50/60Hz AC	セルフパワー*/ 100V-50/60Hz AC	セルフパワー*/ 100V-50/60Hz AC	セルフパワー*/ 100V-50/60Hz AC
最小ワット	1W (電源) または、 14W (セルフパワー)	2W (電源) または、 10W (セルフパワー)	2W (電源) または、 10W (セルフパワー)	1W (電源) または、 14W (セルフパワー)	2W (電源) または、 10W (セルフパワー)	2W (電源) または、 10W (セルフパワー)
最小RPM	10 RPM (電源) または、 25 RPM (セルフパワー)	10 RPM (電源) または、 25 RPM (セルフパワー)	10 RPM (電源) または、 25 RPM (セルフパワー)	10 RPM (電源) または、25 RPM (セルフパワー)	10 RPM (電源) または、25 RPM (セルフパワー)	10 RPM (電源) または、25 RPM (セルフパワー)
■ フィーチャー						
負荷レベル	30	30	30	30	30	30
心拍センサー/ レシーバー	○	○	○	○	○	○
Qファクター	17.5 cm	17.5 cm	20.2 cm	17.5 cm	17.5 cm	20.2 cm
シート調節	シングルハンドルレバー	シングルハンドルレバー	シングルハンドルレバー	シングルハンドルレバー	シングルハンドルレバー	回転ブルノブ
ハンドルバーデザイン	シートサイド、フロントエルゴペンド	シートサイド、フロントエルゴペンド	シートサイド、フロントエルゴペンド	ひじ掛付きレーシングスタイル	ひじ掛付きレーシングスタイル	デュアルポジション
ハンドルバー上の 負荷調節ボタン	○	○	○	○	○	○
クランクデザイン	3 ピース	3 ピース	3 ピース	3 ピース	3 ピース	3 ピース
トップダウンレバー	○	○	-	○	○	-
後部のキャリーハンドル	○	○	-	○	○	-
イーサネット接続	○	○	○	○	○	○
■ スペック						
マシンサイズ(L×W×H)	150×65×143 cm	155×68×145 cm	159×68×133 cm	136×65×155 cm	122×75×153 cm	130×62×148 cm
本体重量	95kg : タッチ	91kg : タッチ	89kg : タッチ	85kg : タッチ	70kg : タッチ	70kg : タッチ
	93kg : プレミアムLED	90kg : プレミアムLED	88kg : プレミアムLED	83kg : プレミアムLED	69kg : プレミアムLED	69kg : プレミアムLED
	92kg : GT LED/LED	89kg : GT LED/LED	87kg : GT LED/LED	83kg : GT LED/LED	68kg : GT LED/LED	68kg : GT LED/LED
最大使用者重量	182 kg	182 kg	182 kg	182 kg	182 kg	182 kg

*TOUCH(タッチ) コンソールは、セルフパワーでは利用できません

SPECIFICATIONS



ステッパー
エンデュランス



パフォーマンス



クライミル
エンデュランス



ライフスタイル

■ レジスタンスシステム

テクノロジー	Hybrid Generator	ECB + モーターサイクルグレードチェーンとベルト	ECB + インダストリアルグレードチェーンとベルト	ECB + インダストリアルグレードチェーンとベルト
電源	セルフパワー* / 100V-50/60Hz AC	100V-50/60Hz AC	100V-50/60Hz AC	100V-50/60Hz AC

■ フィーチャー

負荷レベル	20	25	25	25
ステップ高	-	25.4 cm	35.6 cm	26.7 cm
ステップ範囲	31 cm	-	-	-
ステップ寸法 (L × W × H)	-	46 × 25.4 × 20.3 cm	46 × 25.4 × 20.3 cm	40.2 × 23 × 14.3 cm
心拍センサー / レシーバー	○	○	○	○
ハンドルバー上の 負荷調節ボタン	○	○	○	○
自動停止機能	-	○	○	○
コントロールゾーン	-	○	-	-
トップダウンレベラー	-	○	○	-
サービスクラスター	-	○	-	-
イーサネット接続	○	○	○	○

■ スペック

マシンサイズ (L × W × H)	115 × 79 × 179 cm	183 × 103 × 220 cm	162 × 103 × 218 cm	161 × 72 × 208 cm
本体重量	117kg : タッチ 116kg : プレミアムLED 115kg : GT LED/LED	192kg : タッチXL 189kg : タッチ 187kg : プレミアムLED 187kg : GT LED/LED	181kg : タッチXL 178kg : タッチ 176kg : プレミアムLED 175kg : GT LED/LED	150kg : タッチXL 148kg : タッチ 146kg : プレミアムLED 145kg : GT LED/LED
最小使用者重量	-	45 kg	45 kg	45 kg
最大使用者重量	182 kg	182 kg	182 kg	136 kg

S-ドライブ・パフォーマンス・トレーナー

	S-Drive Power	S-Drive Metrics	S-Drive Performance Trainer
■ フィーチャー			
パワー(ワット)測定	○(スレッドバー直結)	-	-
負荷システム	マグネット	マグネット	マグネット
負荷レベル	11(パラシュート)/8(スレッド)	11(パラシュート)/8(スレッド)	11(パラシュート)/8(スレッド)
ランニングエリア/デッキ高さ	152×51 cm/17.8 cm	152×51 cm/17.8 cm	152×51 cm/17.8 cm
■ コンソール			
表示タイプ	ターゲットトレーニング/タッチスクリーン	バックライト付 LCD	-
表示項目	時間/距離/カロリー/速度/ワット/心拍数	時間/距離/速度/心拍数/カロリー	-
トレーニングプログラム	ターゲットトレーニング(ワット/スピード/心拍数/距離)/目標ベース(時間/距離/ワット)/インターバル/ペース/目標心拍数/スプリント8/SubMax心拍数テスト	マニュアル/インターバル/スプリント8/SubMax心拍数テスト	-
心拍計対応	Bluetooth/ANT+/5kHz	Bluetooth/ANT+/5kHz	-
WiFi接続	○	-	-
アセットマネジメント	○	-	-
Community 360	オプション	-	-
RFID対応	オプション	-	-
■ スペック			
電源	100V	100V	不要
マシンサイズ (L×W×H)	195×89×150 cm	195×89×150 cm	195×89×150 cm
本体重量	123 kg	123 kg	123 kg
最大使用者重量	182 kg	182 kg	182 kg

ローアー

	RXP Rower	Rower
■ フィーチャー		
パワー(ワット)測定	○	○
負荷システム	マグネット	マグネット
負荷レベル	10	10
ハンドルバー	ロングエルゴグリップ	ロングエルゴグリップ
■ コンソール		
表示タイプ	ターゲットトレーニング/タッチスクリーン	バックライト付 LCD
表示項目	時間/距離/カロリー/SPM/ワット/心拍数/カロリー/500Mスプリント	時間/距離/SPM/ストローク/ワット/心拍数/カロリー/500Mスプリント
トレーニングプログラム	ターゲットトレーニング(SPM/500Mスプリント/ワット/心拍数/カロリー/距離)/目標ベース(時間/距離/カロリー/毎時カロリー/目標心拍数)/インターバル/ペース/スプリント8/体カテスト(500M/2000M/ステップ/パワー/SubMax心拍数)	マニュアル/インターバル/チャレンジ
心拍計対応	Bluetooth/ANT+/5kHz	Bluetooth/ANT+/5kHz
WiFi接続	○	-
アセットマネジメント	○	-
Community 360	オプション	-
RFID対応	オプション	-
■ スペック		
電源	100V	セルフパワー
マシンサイズ (L×W×H)	223×55×97 cm	223×55×97 cm
本体重量	60 kg	59 kg
最大使用者重量	160 kg	160 kg

マトリックス トレーニングサイクル

	CXP	CXM	CXC
■ フィーチャー			
コンソール	○	○	-
ディスプレイタイプ	ターゲットトレーニング/タッチスクリーン	バックライト付 LCD	-
心拍計対応	○	○	-
負荷システム	マグネット	マグネット	マグネット
フライホイール	リア アルミニウム	リア アルミニウム	リア アルミニウム
シート調節	前後+上下	前後+上下	前後+上下
ハンドルバータイプ	マルチポジション/エルゴフォーム	マルチポジション/エルゴフォーム	マルチポジション/エルゴフォーム
ハンドル調節	前後+上下	前後+上下	前後+上下
ボトルホルダー	○	○	○
ドライブシステム	ベルトドライブ	ベルトドライブ	ベルトドライブ
ペダル	両面(ストラップ+SPD対応)	両面(トーケージ+SPD対応)	両面(トーケージ+SPD対応)
Q-ファクター	155 mm	155 mm	155 mm
■ スペック			
マシンサイズ (L×W×H)	123×57×103 cm	123×57×103 cm	123×57×103 cm
本体重量	58 kg	57 kg	56 kg
最大使用者重量	158 kg	158 kg	158 kg
使用者身長(目安)	147 ~ 200 cm	147 ~ 200 cm	147 ~ 200 cm

S-フォース・パフォーマンス・トレーナー

	S-Force Performance Trainer
■ フィーチャー	
ストライド幅	91.4 cm
負荷レベル	5
ハンドルバーデザイン	マルチポジション
ペダル	クイックリリースストラップ
■ レジスタンスシステム	
負荷システム	マグネット
■ コンソール	
表示タイプ	バックライトLCD
表示項目	時間/距離/SPM(毎分歩数)/歩数/カロリー/心拍数
トレーニングプログラム	スプリント8/ゴール/インターバル/チャレンジ
■ スペック	
マシンサイズ	182×69×166 cm
最大使用者重量	182 kg
本体重量	132 kg
電源	単一電池3本使用

バーチャルトレーニングサイクル	
CXV	
■ フィーチャー	
コンソール	○
ディスプレイタイプ	22インチ タッチスクリーン
心拍計対応	○
負荷システム	マグネット
フライホイール	リア アルミニウム
シート調節	前後+上下
ハンドルバータイプ	マルチポジション/エルゴフォーム
ハンドル調節	前後+上下
ボトルホルダー	○
ドライブシステム	ベルトドライブ
ペダル	両面(トーケージ+SPD 対応)
Q-ファクター	155 mm
■ コンソール	
ディスプレイタイプ	22インチタッチスクリーンLCD
表示項目	時間/距離/カロリー/時間消費カロリー/速度/傾斜/ ペース/心拍数/METs/ワット/プロファイル/ 高低差
マルチ言語表示	日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/ スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/簡体中国語/ 繁体中国語/韓国語/スウェーデン語/フィンランド語/ ロシア語/アラビア語/トルコ語/ポーランド語/ ウェールズ語/バスク語/ベトナム語/ソマリ語/ デンマーク語/タイ語/マレー語/カタルン語
トレーニングプログラム	スプリント8/ ランドマーク/ バーチャルアクティブ/ 目標心拍数/インターバルトレーニング/ 脂肪燃焼/ ローリングヒル/一定ワット/グルートトレーニング/ 目標トレーニング/フィットネステスト/マニュアル/ カスタム
バーチャルアクティブ	○
WiFi接続	○
アセットマネジメント	○
Community 360	オプション
Engage 360	オプション
iFit	オプション
Bluetooth接続	○ スマートフォン、ヘッドフォン、心拍計
ANT+	○ 心拍計
RFIDワイヤレスログイン	○
Apple Watch接続	○
自動スリープ解除	○
■ スペック	
マシンサイズ (L×W×H)	154×57×148 cm
本体重量	69 kg
最大使用者重量	158 kg
使用者身長(目安)	147 ～ 200 cm

ステージズ インドアサイクル			
SC3		SC1	Stages Solo
■ フィーチャー			
コンソール	エコスクリーン コンソール	オプション	15インチタッチスクリーン
パワーメーター	○	オプション	○
負荷システム	ECB マグネット+スプリントシフトレバー	ECB マグネット	ECB マグネット+スプリントシフトレバー
フライホイール	キャストアイアン	キャストアイアン	キャストアイアン
フレーム材質	6061-T6 アルミニウム	クロームモリブデン鋼	6061-T6アルミニウム
シート調節	前後+上下(フィットロックレバー)	前後+上下	前後+上下(フィットロックレバー)
ハンドルバータイプ	マルチポジションロード/ドロップハンドル	マルチポジションロード/ドロップハンドル	マルチポジションロード/ドロップハンドル
ハンドル調節	前後+上下(フィットロックレバー)	前後+上下	前後+上下(フィットロックレバー)
ボトルホルダー	○	○	○
ドライブシステム	カーボンドライブベルト	カーボンドライブベルト	カーボンドライブベルト
ペダル	両面(ストラップ+SPD 対応)	両面(ストラップ+SPD 対応)	両面(ストラップ+ SPD 対応)
Q-ファクター	158 mm	169 mm	158 cm
■ スペック			
マシンサイズ (L×W×H)	126×62×123 cm	128×51×119 cm	138×62×135 cm
本体重量	46 kg	52 kg	48 kg
最大使用者重量	158 kg	158 kg	158 kg
使用者身長(目安)	147 ～ 208 cm	147 ～ 208 cm	147 ～ 208 cm

コネクサス					
	GFTWM Wall Mounted	GFTFS Free Standing	GFTEXP Expansion Kit	GFTCOR Compact	GFTSLR Column
■ スペック					
マシンサイズ (L×W×H)	276×158×241 cm	290×265×241 cm	260×158×241 cm	82×165×240 cm	45×17×212 cm
本体重量	218 kg	313 kg	171 kg	205 kg	26 kg
推奨トレーニングエリアサイズ	630×450 cm	830×820 cm		426×426 cm	

GFTSS Step+		GFT2S 2 Shelf Cart		GFT3S 3 Shelf Cart	GFTORG Storage Station
■ スペック		■ スペック			
マシンサイズ（L×W×H）	71×39×33 cm	マシンサイズ（L×W×H）	80×109×122 cm	80×123×167 cm	85×140×185 cm
本体重量	8.4 kg	本体重量	68 kg	96 kg	160 kg
最大積載重量	136 kg	最大積載重量	227 kg	340kg	363 kg

アルトラV2 シングルステーション	サイズ(cm)			本体重量	ウエイト スタック
	L	W	H		
G7-S13-V2 チェストプレス	169	141	135	348	108
G7-S21-V2 ラテラルレイズ	106	150	135	281	90
G7-S22-V2 ベックフライ/リアデルト	144	194	197	329	135
G7-S23-V2 ショルダープレス	168	147	174	359	90
G7-S33-V2 ラットブルダウン	152	161	195	382	108
G7-S34-V2 シーテッドロー	158	139	141	343	108
G7-S40-V2 バイセプスカール	135	168	135	266	90
G7-S41-V2 アームカール	149	107	135	225	90
G7-S42-V2 トライセプスプレス	124	121	135	305	120
G7-S45-V2 トライセプスエクステンション	145	107	135	244	81
G7-S51-V2 アブドミナルクランチ	139	121	147	290	108
G7-S52-V2 バックエクステンション	145	120	135	319	108
G7-S55-V2 ロータリートルソー	117	123	141	232	90
G7-S70-V2 レッグプレス	206	113	152	436	180
G7-S71-V2 レッグエクステンション	153	126	135	304	108
G7-S72-V2 シーテッドレッグカール	149	117	135	320	90
G7-S73-V2 ブローンレッグカール	173	112	135	280	90
G7-S74-V2 ヒップアダクター	182	173	135	272	90
G7-S75-V2 ヒップアダクター	182	173	135	277	90
G7-S77-V2 カーフエクステンション	169	120	150	291	180
G7-S78-V2 グルーツ	201	90	156	239	63

ヴァーサ シングル/マルチステーション	サイズ(cm)			本体重量	ウエイト スタック
	L	W	H		
VS-S13 チェストプレス	140	135	161	230	72
VS-S22 ベクトラルフライ/リアデルト	151	169	161	224	68
VS-S23 ショルダープレス	171	144	204	245	72
VS-S33 ラットブルダウン	156	151	188	292	72
VS-S34 シーテッドロー	138	100	161	214	72
VS-S40 バイセプスカール	122	127	161	216	68
VS-S42 トライセプスプレス	158	108	161	256	72
VS-S52 バックエクステンション	134	127	161	227	72
VS-S53 アブドミナル	137	142	161	197	72
VS-S70 レッグプレス/カーフプレス	233	103	161	361	188
VS-S71 レッグエクステンション	184	129	161	243	72
VS-S72 レッグカール	177	114	161	253	68
VS-S74 ヒップアダクター/アダクター	170	160	161	235	72
VS-S78 グルーツ	178	100	161	185	68
VS-S131 マルチプレス	155	158	200	236	72
VS-S531 アブ/ローバック	133	132	161	231	72
VS-S711 レッグエクステンション/カール	178	119	161	251	72
VS-S331 ラットブルダウン/シーテッドロー	181	158	227	246	72
VS-S401 バイセップ/トライセップ	167	125	227	214	68
VS-S601 チン/ディップアシスト	143	153	220	307	68
VS-VFT-S30 ファンクショナルトレーナー30	123	146	238	369	68
VS-VFT-S18 ファンクショナルトレーナー18	112	160	238	355	68

オーラ シングルステーション	サイズ(cm)			本体重量	ウエイト スタック
	L	W	H		
G3-S10 チェストプレス	127	156	185	275	113
G3-S12 ベクトラルフライ	114	157	151	246	91
G3-S13 コンバージングチェストプレス	129	156	175	293	113
G3-S20 ショルダープレス	152	147	151	271	91
G3-S21 ラテラルレイズ	155	153	151	271	91
G3-S22 リアデルト・フライ	137	192	205	294	134
G3-S23 コンバージングショルダープレス	154	150	174	251	91
G3-S30 ラットブルダウン	147	120	222	250	134
G3-S31 シーテッドロー	152	93	211	273	113
G3-S33 ダイバージングラットブルダウン	147	89	212	237	113
G3-S34 ダイバージングシーテッドロー	155	88	199	259	113
G3-S40 アームカール	123	109	151	228	91
G3-S42 トライセプスプレス	159	128	174	261	91
G3-S45 トライセプスエクステンション	118	109	151	223	91
G3-S50 アブドミナル	137	94	150	184	68
G3-S51 アブドミナルクランチ	143	113	151	184	91
G3-S52 バックエクステンション	158	107	175	277	134
G3-S55 ロータリートルソー	165	97	174	216	91
G3-S60 ディップ・チンアシスト	118	122	231	229	68
G3-S70 レッグプレス	211	125	185	417	175
G3-S71 レッグエクステンション	179	110	174	265	113
G3-S72 シーテッドレッグカール	179	110	174	257	113
G3-S73 ブローンレッグカール	178	112	174	272	91
G3-S74 ヒップアダクター	167	165	151	264	100
G3-S75 ヒップアダクター	167	108	151	270	100
G3-S76 ロータリーヒップ	112	120	185	295	134
G3-S77 カーフプレス	173	69	151	304	134

オーラ マルチステーション	サイズ(cm)			本体重量	ウエイトスタック
	L	W	H		
G3-MSFT300 ファンクショナルトレーナー300	170	131	235	601	262 / 2 kg×131
G3-MSFT400 ファンクショナルトレーナー400	170	131	235	697	352 / 2 kg×176
G3-MS20 アジャスタブルケールクロスオーバー	398	90	240	399	182 / 2 kg×91
G3-MS40 4スタックマルチステーション	168	370	252	998	450 / 2 kg×91 2 kg×134
G3-MS50 5スタックマルチステーション	482	370	252	1197	541 / 3 kg×91 2 kg×134
G3-MS80 8スタックマルチステーション	562	371	252	1996	900 / 4 kg×91 4 kg×134
G3-MS24 アジャスタブルプーリー	68	70	240	90	90 / 4.5 kg×20
G3-MS51 ラットブルダウン	140	120	252	252	134 / 6.8 kg×20
G3-MS52 トライセプスプレスダウン	85	59	240	172	90 / 4.5 kg×20
G3-MS53 ローロー	230	71	240	260	134 / 6.8 kg×20

ゴーシリーズ	サイズ(cm)			本体重量	ウエイト スタック
	L	W	H		
G0-S13 チェストプレス	158	118	137	166	72
G0-S23 ショルダープレス	148	111	176	160	45
G0-S33 ラットブルダウン	174	91	171	210	72
G0-S34 シーテッドロー	148	123	137	159	72
G0-S40 バイセプスカール	125	104	137	148	54
G0-S42 トライセプスプレス	131	102	137	163	72
G0-S53 アブドミナル	158	95	137	151	63
G0-S70 レッグプレス	101	184	137	246	95
G0-S71 レッグエクステンション	132	130	137	178	72
G0-S72 シーテッドレッグカール	128	109	137	198	54

マグナム ベンチ&ラック	サイズ(cm)			本体重量
	L	W	H	
MG-A67B プレーカーオリンピックフラットベンチ	173	168	130	94
MG-A78 オリンピックフラットベンチ	163	168	130	73
MG-A67B プレーカーオリンピックインクラインベンチ	170	168	160	126
MG-A79 オリンピックインクラインベンチ	170	168	160	107
MG-A680 プレーカーオリンピックデクラインベンチ	206	168	135	107
MG-A80 オリンピックデクラインベンチ	201	168	137	82
MG-A645 プレーカーオリンピックショルダーベンチ	135	138	183	118
MG-A45 オリンピックショルダーベンチ	127	138	165	137
MG-A59 フラットベンチ	142	58	46	25
MG-A61 アジャスタブルデクラインベンチ	163	64	81	45
MG-A82 マルチアジャスタブルベンチLP	152	78	46	55
MG-A85 マルチアジャスタブルベンチ	135	58	51	43
MG-A86 マルチアジャスタブルベンチデクライン	166	61	54	62
MG-A87 ユーティリティベンチ	142	66	89	31
MG-A52 バックエクステンションベンチ	119	77	98	53
MG-A62 プリチャーカール	119	76	99	57
MG-A71 スタンディングアームカール	119	79	104	61
MG-A77 アジャスタブルアブベンチ	155	69	145	59
MG-A63C VKRチン	135	109	245	120
MG-A73 パワーステーション	186	161	223	188
MG-A81 スクワットラック	212	167	201	265
MG-A96 グルーツハムベンチ	157	91	130	136
MG-AQSP スポッターブラッタフォーム	66	84	29	28
MG-A94 オリンピックウェイトツリー	88	57	108	29
MG-A67B ウェイトツリー w/ バーホルダー	51	52	112	23
MG-A97 アクセサリーラック	111	70	111	48
MG-A98 バーベルラック	139	89	153	81
MG-A505 5ペア プロスタイルダンベルラック	233	62	80	63
MG-A510 10ペア プロスタイルダンベルラック	233	62	80	106
MG-A515 15ペア プロスタイルダンベルラック	233	68	103	156
MG-A541 スタジオプロスタイルダンベルラック	187	68	103	123
MG-A528 2段フラットトレイダンベルラック	233	63	80	127
MG-A538 3段フラットトレイダンベルラック	233	73	102	193
MG-A544 スタジオフラットトレイダンベルラック	124	73	102	118

※各マシンのサイズは、可動域を含めた最大の値です

マグナム プレートローデッド		サイズ(cm)			本体重量	初動負荷	最大ウエイト重量
		L	W	H			
MG-PL12	バーティカルベンチプレス	147	169	200	196	6.8	245
MG-PL13	スバインベンチプレス	185	128	90	99	4.5	245
MG-PL14	インクラインベンチプレス	209	144	130	148	5.4	245
MG-PL15	バーティカルデクラインベンチプレス	148	169	195	196	6.8	245
MG-PL23	ショルダープレス	162	160	119	118	5.4	245
MG-PL33	ラットプルダウン	183	124	191	128	-	245
MG-PL34	シーテッドロー	153	140	107	118	11.3	245
MG-PL50	アプ克蘭チベンチ	163	89	101	60	-	34
MG-PL62	スミスマシン	111	232	246	270	11.3	245
MG-PL70	45°レッグプレス	229	171	158	274	75.7	490
MG-PL71	ハックスクワット	229	150	145	270	47.6	245
MG-PL76	スタンディングカーフ	138	89	185	124	30.4	245
MG-PL77	シーテッドカーフ	141	80	97	65	11.3	204
MG-PL78	グルートトレナー	168	133	109	154	22.7	102
MG-PL79	スクワット/ランジ	149	171	87	120	16.3	245

マグナム パワーラック		サイズ(cm)			本体重量	最大ウエイト重量
		L	W	H		
MG-MR47	メガパワーラック	206	207	247	347	545
MG-MR690	メガハーフラック	171	207	247	259	408
MG-A47	パワーラック	205	187	241	268	545
MG-A690	ハーフラック	167	187	241	195	408
MA4794P	ブラットフォーム	363	254	7	260	
MA9091P	ブラットフォーム	328	254	7	251	
PS86	スタンドアローンブラットフォーム	191	253	7	217	

MED シリーズ		サイズ(cm)			本体重量	ウエイトスタック
		L	W	H		
T3xm	トレッドミル	215	86	143	173	
R3xm	リカンベントサイクル	151	66	140	88	
MD-FW52	エムアイ バックトレナー	136	74	101	58	
MD-S70	レッグプレス	264	122	189	372	136
MD-S711	レッグエクステンション/カール	166	126	163	340	91
MD-AP	アジャスタブルプーリー	108	125	228	174	68

G1 マルチジム		サイズ(cm)			本体重量	ウエイトスタック
		L	W	H		
G1-MG30	3スタックマルチジム	282	323	218	592	270 / 4.5 kg×20×3
G1-MS20	アジャスタブルケーブルクロスオーバー	398	90	240	399	180 / 4.5 kg×20×2
G1-MS40	4スタックマルチジム	387	180	230	645	360 / 4.5 kg×20×4
G1-MS50	5スタックマルチジム	482	386	230	857	450 / 4.5 kg×20×5
G1-MS80	8スタックマルチジム	586	479	230	1319	720 / 4.5 kg×20×8

G1 ベンチ&ラック		サイズ(cm)			本体重量	初動負荷	最大ウエイト重量
		L	W	H			
G1-FW151	フラットベンチ	155	56	46	35		
G1-FW152	アジャスタブル デクラインベンチ	208	63	97	50		
G1-FW153	アジャスタブル インクラインベンチ	155	61	48	41		
G1-FW155	プリチャーカールベンチ	119	72	95	37		
G1-FW156	ユーティリティベンチ	114	56	102	22		
G1-FW157	ウエイトツリー	67	54	127	15		
G1-FW158	5ベアダンベルラック	244	66	73	63		
G1-FW159	10ベアダンベルラック	244	66	73	100		
G1-FW160	バーベルラック	99	84	150	55		
G1-FW161	スミスマシン	205	141	229	135	20.5	245
G1-FW162	バックエクステンションベンチ	127	74	86	45		
G1-FW163	オリンピックフラットベンチ	201	176	127	65		
G1-FW164	オリンピック インクラインベンチ	178	155	137	68		
G1-FW165	オリンピック デクラインベンチ	218	178	132	80		

※各マシンのサイズは、可動域を含めた最大の値です






アルトラ フレーム / シートカラー オプション

【フレーム】 アイスシルバー

【シート】 オブシディアンブラック



ワインレッド



スレートブルー



グラファイトグレー



アローグレー / グラファイトグレー



アローグレー / ヘーゼルナッツ



【フレーム】 マットブラック

【シート】 オブシディアンブラック



ワインレッド



スレートブルー



グラファイトグレー



アローグレー / グラファイトグレー



アローグレー / ヘーゼルナッツ



ヴァーサ フレーム / シートカラー オプション

【フレーム】 アイスシルバー

【シート】 オブシディアンブラック



ワインレッド




スレートブルー




【フレーム】 マットブラック


【シート】 オブシディアンブラック



ワインレッド



スレートブルー



オーラ フレーム / シートカラー オプション

【フレーム】 アイスシルバー

【シート】 オブシディアンブラック



ワインレッド



スレートブルー



【フレーム】 ポラライズドチタン

【シート】 オブシディアンブラック



ワインレッド



スレートブルー




【フレーム】 マットブラック


【シート】 オブシディアンブラック



ワインレッド




スレートブルー




マグナム フレーム / シートカラー オプション

【フレーム】 アイスシルバー


【シート】 オブシディアンブラック



ワインレッド




スレートブルー




【フレーム】 マットブラック


【シート】 オブシディアンブラック



ワインレッド




スレートブルー




GO & G1 フレーム / シートカラー オプション

【フレーム】 アイスシルバー


【シート】 オブシディアンブラック



ワインレッド




スレートブルー




【フレーム】 マットブラック


【シート】 オブシディアンブラック



ワインレッド



スレートブルー



製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
カタログ掲載の商品写真は、印刷の性質上実際の色と異なる場合があります。
カタログ掲載の写真・文章の無断転載および複製を禁じます。